



Series III-subwoofrar

10 tum (250 mm) och 12 tum (300 mm) högpresterande subwoofrar för billjud



En subwoofer som sätter dig i förarsätet.

JBL kompromissar aldrig med ljudkvaliteten. Och med subwoofrarna i Series III behöver du inte kompromissa med flexibiliteten heller. Eftersom de högpresterande subwoofrarna för uppgradering är utrustade med SSI™ (Selectable Smart Impedance), en exklusiv omkopplare för impedans som låter dig välja bästa impedans – 2 eller 4 ohm – för ditt system. Specialkonstruktionen med luftkyld talspole ökar effektåtligheten och tillförlitligheten. Och en överdimensionerad talspole hanterar mer ström än de vanliga talspolarna på två tum. Mer effekt, mer pålitlighet, mer flexibilitet – och utan kompromisser. När du är redo att ta nästa steg är Series III rätt subwoofer.

Funktioner

- ▶ SSI™ (Selectable Smart Impedance)
- ▶ Luftkyld talspole
- ▶ Överdimensionerad talspole
- ▶ Högklassiga skruvterminaler



Funktioner och fördelar

SSI™ (Selectable Smart Impedance)

De flesta bilstereosystemen har antingen 2 eller 4 ohms impedans. Series III-subwoofrarna har en exklusiv omkopplare för impedans som ger dig möjligheten att välja mellan dessa impedanser. SSI är inte tillgängligt från någon annan tillverkare och låter dig konfigurera om ditt system på ett ögonblick med den enkla brytaren.

Luftkyld talspole

Talspolen i Series III ökar effektiviteten avsevärt och förbättrar pålitligheten genom att följa flödet – av luft. Baselementets motor pumpar luft förbi talspolen med hjälp av membranets rörelser och talspolens form leder luftflödet till talspolens inre och yttre ytor. Den luftkylda konstruktionen är unik bland subwoofrar på eftermarknaden.

Överdimensionerad talspole

Den tre tum (75 mm) stora talspolen bevisar att du inte behöver vara tungviktare för att vara kraftfull. Den hanterar mer effekt än de vanliga två tum stora talspolarna, men är ändå lättare än fyra tum stora talspoler. Den hittar den perfekta balansen mellan termisk effektivitet och låg vikt.

Högklassiga skruvterminaler

Strömmen är det viktigaste för alla subwoofrar. Terminalerna på Series III klarar kablar upp till 8,37 mm² tvärsnitt, som ger lågt motstånd och liten effektförlust till baselementet, även med långa kablar. Detta ser till att subwoofern – och din musik – har all effekt den behöver.

Vad finns i lådan?

1 subwoofer
Instruktionsbok

Specifikationer:

S3-1024

- ▶ Beskrivning: 10-tums (250 mm) bilsubwoofer med höga prestanda
- ▶ Effektivitet: 450 W RMS, 1350 W max
- ▶ Känslighet (vid 2,83 V): 91 dB
- ▶ Frekvensrespons: 30–175 Hz
- ▶ Talspolens diameter: 2,5 tum (63 mm)
- ▶ Impedans: 2 eller 4 ohm
- ▶ Håldiameter: 239 mm
- ▶ Monteringsdjup: 175 mm

S3-1224

- ▶ Beskrivning: 12-tums (300 mm) bilsubwoofer med höga prestanda
- ▶ Effektivitet: 500 W RMS, 1500 W max
- ▶ Känslighet (vid 2,83 V): 92 dB
- ▶ Frekvensrespons: 25–175 Hz
- ▶ Talspolens diameter: 2,5 tum (63 mm)
- ▶ Impedans: 2 eller 4 ohm
- ▶ Håldiameter: 282 mm
- ▶ Monteringsdjup: 177 mm