



STAGE 800BA ENCLOSURE

Aktivt 8-tums (200 mm) subwoofersystem i Stage-serien



JBL:s senaste aktiva subwoofersystem ger stor effekt i ett litet format.

JBL:s imponerande Stage 800BA-subwoofer är mindre än en kubikfot men levererar ett kraftfullt ljud. På insidan av den portade lådan finns en klass D-förstärkare på 100 watt RMS och en 8-tums (200 mm) subwoofer. Kompakta Stage 800BA ger vilken bilstereo som helst en tight, djup bas. Subwoofern och förstärkaren är byggda för att vara ett system som garanterar en härlig bas utan förvrängning, även på höga ljudnivåer. Det styva men lätta baselementet av polypropylen ger JBL:s klassiska tryck och precision. När det är dags att skryta och glänsa ger bas-EQ-kontrollen upp till 9 dB extra tryck. Med den legendariska JBL®-loggan på fronten och i mitten av elementet, plus extra stora skyddsgaller, vet du att har ett bassystem som menar allvar.

Funktioner

- ▶ JBL Stage 800BA, baslåda med smal port
- ▶ Inbyggd klass D-förstärkare på 100 watt RMS
- ▶ JBL RBC trådsluten fjärrkontroll
- ▶ Stora skyddsgaller
- ▶ Tillförlitlighet av HARMAN-standard
- ▶ JBL till ett överkomligt pris



Funktioner och fördelar

JBL Stage 800BA, baslåda med smal port

JBL:s portade låda är utformad och "trimmad" till optimala frekvenser av JBL:s ingenjörsteam. Lådan är gjord av MDF (Medium-Density Fiberboard) för att minimera resonanser och förvrängning. Ett baselement av lätt men styv polypropylen ger ett rent ljud och överlägsen hållbarhet både när du lyssnar på låg och hög volym.

Inbyggd klass D-förstärkare på 100 watt RMS

Den inbyggda förstärkaren i JBL:s subwoofersystem har elektronik som är fintrimmad och matchar baselementets egenskaper och kabinetts akustik. Klass D-förstärkning betyder också att förstärkaren utvecklar mindre värme och drar mindre ström från bilens elsystem.

JBL RBC trådansluten fjärrkontroll

Den trådbundna RBC-fjärrkontrollen (tillval) är enkel att installera och kan monteras för bekväm volymreglering från förarplatsen. Säljs separat på JBL:s webbplats.

Stora skyddsgaller

Det överdimensionerade gallret ger intryck av en "seriöst intresserad biljudsentusiast", men det viktigaste är att det även gör ett bra jobb med att skydda högtalaren från skador.

Tillförlitlighet av HARMAN-standard

JBL:s högtalare måste genomgå en sträng testprocess som skulle förstöra svagare högtalare. JBL fryser dem, steker dem, skakar dem, strålar dem med ultraviolett strålning och kör dem på maxvolym i flera dygn.

JBL till ett överkomligt pris

Detta är JBL – högtalarna och ljudet som har inspirerat ljudfantaster i mer än 70 år. Det finns inget bättre än att köra med JBL-ljud.

Detta finns i lådan:

- 1 x aktiv subwoofer
- 1 snabbstartsguide
- 1 x kablage med anslutningskontakter
- 2 st. tvåfärgade JBL-dekaler

Tekniska specifikationer:

- ▶ Effekthantering: 100 W RMS, 200 W max
- ▶ Frekvensomfång: 30 – 200 Hz
- ▶ Säkring: 10 A
- ▶ Maximal strömförbrukning: 9,5 A
- ▶ Strömförbrukning i viloläge: <0,5 A
50 mV – 16 V universellt gränssnitt
- ▶ Delningsfrekvens: 60–200 Hz
- ▶ Delningsfiltrets branthet: 12 dB/oktav
- ▶ Basförstärkning: upp till +9 dB vid 60 Hz
- ▶ Mått (B x H x D1 x D2):
250 x 285 x 263 x 203 mm